



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расширяемый универсальный тахеометр для решения любых задач

Непревзойдённая скорость и плавность работы сервоприводов MagDrive™

Новая технология Trimble DR Plus™ с повышенной дальностью и точностью

Интеграция с GNSS технологией с помощью GPS-поиска и системы Trimble I.S. Rover

РАСШИРЯЕМОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Обладая возможностью расширения функций, универсальный тахеометр Trimble® S6 пригоден для решения любых задач. Trimble S6 может выполнять захват и отслеживание различных целей и традиционных призм на исключительно больших расстояниях. Благодаря фирменной технологии MultiTrack™ и функции слежения за активной целью Target ID геодезист может выбрать тип наиболее подходящей для работы цели (пассивная или активная) и быть уверенным в том, что инструмент осуществит поиск и захват именно требуемой цели.

Новая технология Trimble DR Plus™ обеспечивает исключительную дальность действия и высокую точность измерения расстояний до большинства поверхностей. Большая дальность позволяет сократить количество установок инструмента и обеспечить доступ к большому числу объектов на местности, сэкономив время и деньги.

Trimble S6 позволяет наращивать функциональные возможности системы в соответствии с меняющимися производственными потребностями, благодаря чему ваши инвестиции будут окупаться еще быстрее. Начав с модели Servo, Trimble предлагает в дальнейшем добавить функцию Autolock® или Robotic, наращивая функциональность системы по мере роста производственных потребностей.

ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВОПРИВОДА MAGDRIVE

Новый тахеометр Trimble S6 устанавливает более высокий стандарт качества геодезических инструментов благодаря уникальному сочетанию технологий сервоприводов, угловых датчиков и измерений. Усовершенствованная функция компенсации инструментальных ошибок обеспечивает неизменно высокую скорость и точность измерений. Благодаря плавной и бесшумной работе сервоприводов MagDrive тахеометр Trimble S6 обладает исключительно высокой скоростью вращения.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TRIMBLE DR PLUS

Технология измерения расстояний Trimble DR Plus обеспечивает чрезвычайно высокую дальность измерения расстояний в режиме DR (Direct Reflex) без использования призм. Труднодоступные или опасные объекты не являются препятствием для Trimble S6. Технология Trimble DR Plus в сочетании с MagDrive обеспечивает непревзойдённую скорость работы, позволяя выполнять измерения быстро, безопасно и при этом с неизменно высокой точностью.

SUREPOINT – ГАРАНТИЯ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Тахеометр Trimble S6 остается постоянно наведенным на цель даже в сложных условиях ветреной погоды, вибраций, толчков или проседания ножек штатива. Благодаря технологии Trimble SurePoint тахеометр Trimble S6 активно компенсирует нежелательные ошибки, обеспечивая неизменно высокую точность наведения и измерения. Уменьшая погрешность наведения и исключая дорогостоящие повторные измерения, технология SurePoint гарантирует высокое качество результатов.

МГНОВЕННЫЙ ЗАХВАТ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ GPS-ПОИСКА

С помощью функции GPS-поиска тахеометр Trimble S6 производит захват призмы всего за несколько секунд. При наличии обычного GPS-навигатора с функцией Bluetooth или GNSS приемника геодезического класса в составе комплекта Trimble I.S. Rover использование GPS-поиска позволит быстро обнаружить цель по GPS координатам роботизированной веши. С функцией GPS-поиска ожидание, пока инструмент отыщет цель, осталось в прошлом.

ВСТРОЕННАЯ ЕМКАЯ БАТАРЕЯ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Встроенная литий-ионная батарея обеспечивает шесть часов непрерывной работы тахеометра Trimble S6 в режиме Robotic, исключая необходимость применения кабелей. Батарея снабжена устройством, позволяющим вам быстро определить уровень ее заряда.

Вы можете увеличить время работы инструмента, подключив специальный внешний адаптер с тремя аккумуляторами. Дополнительным преимуществом технологии Trimble Integrated Surveying является возможность зарядки аккумуляторов тахеометров Trimble S6 и аккумуляторов GPS-систем с помощью общего зарядного устройства.

ТЕХНОЛОГИЯ INTEGRATED SURVEYING

Для максимально эффективного использования оборудования объедините GNSS приёмник с роботизированной вешой в единую систему Trimble I.S. Rover™ и держите ее всегда в своем автомобиле. На открытой местности используйте высокопроизводительные GNSS-измерения. В районах с ограниченной видимостью неба программа Trimble Access мгновенно переключится на оптические измерения. Кроме того, вы можете выполнять сбор GNSS и оптических данных одновременно для контроля результатов. Система Trimble I.S. Rover позволяет использовать наиболее эффективный инструмент, учитывая условия на объекте работы и повышая вашу производительность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угловые измерения

Тип датчика	Абсолютный декодер с диаметральной считыванием
Точность (СКО по стандарту DIN 18723)	2" (0,6 мгон) 3" (1,0 мгон) или 5" (1,5 мгон)

Наименьший угловой отсчет

В стандартном режиме	1" (0,3 мгон)
В режиме слежения	2" (0,6 мгон)
В режиме осреднения	0,1" (0,03 мгон)

Компенсатор

Тип	центрированный двухосевой
Точность	0,5" (0,15 мгон)
Диапазон работы	± 5,4' (±100 мгон)

Измерение расстояний

Точность (СКО)

По призме

В стандартном режиме	2 мм + 2 ppm
СКО по ISO17123-4	1 мм + 2 ppm
В режиме слежения	4 мм + 2 ppm

В режиме DR

В стандартном режиме	2 мм + 2 ppm
В режиме слежения	4 мм + 2 ppm

Время измерений

По призме

В стандартном режиме	1,2 с
В режиме слежения	0,4 с

В режиме DR

В стандартном режиме	1–5 с
В режиме слежения	0,4 с

Дальность

Измерение по призме (в стандартных условиях^{1,2})

С 1 призмой	2500 м
С 1 призмой в режиме Long Range	5500 м (макс. дальность)
Минимальное измеряемое расстояние	0,2 м

В режиме DR

	Хорошие условия (Хорошая видимость, низкая окружающая освещённость)	Нормальные условия (Нормальная видимость, умеренный солнечный свет, незначительная тепловая рефракция)	Сложные условия (Дымка, объект освещён прямым солнечным светом, турбулентность)
Белая карта (коэффициент отражения 90%) ³	1300 м	1300 м	1200 м
Серая карта (коэффициент отражения 18%) ³	600 м	600 м	550 м

Минимальное измеряемое расстояние	1 м
-----------------------------------	-----

Дальность в режиме DR (типовая)

Бетонная поверхность	600–800 м
Деревянные сооружения	400–800 м
Металлические конструкции	400–500 м
Светлый камень	400–600 м
Темный камень	300–400 м
До отражающей пленки 20 мм	1000 м

В режиме DR Extended Range

Белая карта (коэффициент отражения 90%) ³	2000–2200 м
Серая карта (коэффициент отражения 18%) ³	900–1000 м
Точность	10 мм + 2 ppm

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОМЕРА

Источник излучения	импульсный лазерный диод 905 нм, Лазер Класс 1
Коаксиальный лазерный указатель (стандартно)	Лазер Класс 2
Расходимость пучка в призмённом режиме	
В горизонтальной плоскости	4 см / 100 м
В вертикальной плоскости	8 см / 100 м
Атмосферная поправка	от -130 ppm до 160 ppm непрерывно

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горизонтирование	
Круглый уровень в трегере	8' / 2 мм
Электронный 2-осевой уровень на ЖК дисплее	разрешение 0,3" (0,1 мгон)
Сервомеханизм	по технологии сервопривода MagDrive, интегрированные серво/угловые датчики с электромагнитным прямым приводом
Скорость вращения	115 градусов/с
Время на смену круга КЛ/КП	2,6 с
Время поворота на 180 градусов (200 гон)	2,6 с
Фиксация и медленное вращение	управление посредством сервопривода, с бесконечным точным наведением
Центрирование	
Система центрирования	Trimble 3-pin
Оптический центрир	Встроен в трегер
Увеличение / Наименьшее расстояние визирования	2,3×/0,5 м до бесконечности
Зрительная труба	
Увеличение	30×
Апертура	40 mm (1.57 in)
Поле обзора	2.6 м на 100 м
Наименьшее расстояние фокусирования	1,5 м до бесконечности
Подсветка сетки нитей	Переменная (10 уровней)
Створуказатель Tracklight	Стандартно
Рабочая температура	от -20 °C до +50 °C
Пыле- и влагозащита	IP55
Источники питания	
Внутренняя батарея	литий-йонная перезаряжаемая батарея, 11,1 В, 4,4 Ач
Время работы ⁴	
От одной батареи	Около 6 часов
От трех батарей на блоке	Около 18 часов
На кронштейне Robotic от одной батареи	12 часов
Масса	
Инструмент (Серво/Autolock)	5,15 кг
Инструмент (Robotic)	5,25 кг
Контроллер Trimble CU	0,4 кг
Трегер	0,7 кг
Внутренняя батарея	0,35 кг
Высота цапфы	196 мм
Интерфейс связи	USB, последовательный, Bluetooth ⁶⁵

СЪЕМКА В РЕЖИМЕ ROBOTIC

Дальность в режимах Autolock и Robotic ²	
По пассивным призмам	500–700 м
С отражателем Trimble MultiTrack Target	800 м
Точность наведения в режиме Autolock на расстоянии 200 м (СКО) ²	
По пассивным призмам	<2 мм
С отражателем Trimble MultiTrack Target	<2 мм
Минимальное расстояние поиска	0,2 м
Наименьший угловой отсчет	
В стандартном режиме	1" (0,3 мгон)
В режиме слежения	2" (0,6 мгон)
В режиме осреднения	0,1" (0,03 мгон)
Тип встроенного/внешнего радиомодема	2,4 ГГц, со скачкообразной перестройкой частоты, передача в расширенном спектре
Время поиска (типичное) ⁶	2-10 с

GPS SEARCH/GEOLOCK С ОТРАЖАТЕЛЕМ TRIMBLE MULTITRACK TARGET

GPS Search / GeoLock	360 градусов (400 гон) или задается в горизонтальной плоскости
Время получения решения ¹	15–30 с
Время повторного захвата цели	<3 с
Дальность работы	ограничена дальностью работы Autolock / Robotic

- 1 Стандартные условия: Отсутствие дымки. Облачно или умеренно солнечно, с незначительной тепловой рефракцией.
- 2 Дальность и точность зависят от атмосферных условий, размеров призм и фонового излучения.
- 3 По карточке Kodak Gray Card, номер по каталогу E1527795.
- 4 Емкость батареи при -20 °C составляет 75% от емкости при +20 °C.
- 5 Требования разрешений на использование Bluetooth регламентируются законодательством каждой страны.
- 6 Обратитесь к региональному авторизованному дистрибьютору Trimble для получения дополнительной информации.
- 7 Зависит от размера выбранного окна поиска.
- 8 Время получения решения зависит от геометрии решения и качества GPS-координат.

Производитель вправе вносить в спецификацию изменения без предварительного уведомления.



© 2005–2009, Trimble Navigation Limited. Все права защищены. Trimble, логотип Globe & Triangle и Autolock являются товарными знаками Trimble Navigation Limited, зарегистрированными в США и других странах. DR Plus, MagDrive, MultiTrack, SurePoint и Trimble Survey Controller являются товарными знаками Trimble Navigation Limited. Слово и логотип Bluetooth являются собственностью Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих марок осуществляется Trimble Navigation Limited в соответствии с лицензией. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. PN 022543-09BJ-RU (12/09)



ПП "НАВГЕОТЕХ"

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 61/16

тел.: (032) 237-86-69, 238-87-65

факс: (032) 237-86-69

e-mail: office@navgeotech.com

www.navgeotech.com

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР TRIMBLE

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Trimble Engineering &
Construction Group
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 • USA
800-538-7800
(Бесплатный звонок в США)
+1-937-245-5154 Тел.
+1-937-233-9441 Факс

ЕВРОПА

Trimble GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim • GERMANY
+49-6142-2100-0 Тел.
+49-6142-2100-550 Факс

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Trimble Navigation
Singapore Pty Limited
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269 • SINGAPORE
+65-6348-2212 Тел.
+65-6348-2232 Факс



www.trimble.com